

الكتالوج الكامل

جميع فئات AMPRA بمعاييرها وسعاتها، مع المواصفات الكاملة لطرأزي IIS والخدمة الشاقة المميزين.

فهرس الفئات

ست فئات في لمحة

الفئة	المعيار	السعة	مصممة لـ
سيارات الركوب (DIN)	DIN	35–100 Ah	السيدان والهاتشباك والدفع الرباعي
السيارات الآسيوية (IIS)	IIS D 5301	28–75 Ah	السيارات اليابانية والكورية
الخدمة الشاقة	DIN / BCI تجاري	100–220 Ah	الشاحنات والحافلات والأساطيل
EFB للتشغيل والإيقاف	—	عند الطلب	أنظمة التشغيل والإيقاف واسترجاع الطاقة
AGM للتشغيل والإيقاف	—	عند الطلب	الأحمال الكورباتية العالية
البحرية	—	عند الطلب	القوارب والمعدات البحرية

تقدّم مواصفات فئات EFB وAGM والبحرية عند الطلب. اسأل موزعك، أو راسل فريقنا عبر واتساب مع نوع سيارتك وطرأزها.

مشترك بين كل الفئات

- بنية كالسيوم-كاليوم محكمة الإغلاق بلا صيانة (Matrix Press)
- مصنفة للعمل من 41°C إلى 61°C+
- تُصنع وفق معايير الفئة A الأوروبية في تركيا
- يدير الموزع البائع الضمان

بطاريات IS

TD70L

12V · 70 Ah · 540 A CCA — بلا صيانة



TD70L	الطراز
JIS D 5301	المعيار
12 V	الجهود
70 Ah	السعة
540 A	تيار التشغيل البارد (CCA)
261 × 175 × 220 mm	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
28–75 Ah	نطاق سعة الفئة
كالبسيوم-كالبسيوم (Matrix Press)	التقنية
JIS B (أقطاب رفيعة)	نوع الأقطاب
من 41°C إلى 61°C +	نطاق الحرارة
صنع في تركيا	بلد المنشأ
متاح عند الطلب	الضمان

- أداء من الفئة A للسيارات اليابانية والكورية
- أقطاب رفيعة من نوع JIS B تركب مباشرة كقطع الأصلية
- ألواح بتصميم Matrix Press مقاوم للاهتزاز

بطاريات الخدمة الشاقة

HD Series

12V / 24V · 100–220 Ah · للشاحنات والحافلات والأساطيل

HD Series	السلسلة
DIN / BCI للاستخدام التجاري	المعيار
12 V / 24 V	الجهود
100–220 Ah (حسب الطراز)	نطاق السعة
كالمسيوم-كالمسيوم (Matrix Press)	التقنية
DIN / SAE	نوع الأقطاب
من 41°C إلى 61°C +	نطاق الحرارة
ضنع في تركيا	بلد المنشأ
متاح عند الطلب	الضمان



- غلاف صناعي مقوَّى للبيئات القاسية
- قدرة على التفريغ العميق لتطبيقات الأساطيل عالية الاستهلاك
- متوفرة بجهود 12V و 24V